

APARELHOS JAR TEST MODELOS JTAT-100

Faça uma comparação entre nossos modelos e veja qual melhor atende suas necessidades.

Modelo	JTAT6J2LDIG-CS	JTAT6J2LDIG	JTAT3J2LDIG-CS	JTAT3J2LDIG	JTAT1J2LDIG	JTAT6J2LANL-CS	JTAT6J2LANL	JTAT3J2LANL-CS	JTAT3J2LANL	JTAT1J2LANL
Numero de jarros	6	6	3	3	1	6	6	3	3	1
Capacidade dos jarros	2000ml	2000ml	2000ml	2000ml	2000ml	2000ml	2000ml	2000ml	2000ml	2000ml
Velocidade (RPM)	De 10 a 600RPM	De 10 a 600RPM	De 10 a 600RPM	De 10 a 600RPM	De 10 a 600RPM	De 10 a 600RPM	De 10 a 600RPM	De 10 a 600RPM	De 10 a 600RPM	De 10 a 600RPM
Gradiente de velocidade (s-1)	De 03 a 2353 s-1	De 03 a 2353 s-1	De 03 a 2353 s-1	De 03 a 2353 s-1	De 03 a 2353 s-1	De 03 a 2353 s-1	De 03 a 2353 s-1	De 03 a 2353 s-1	De 03 a 2353 s-1	De 03 a 2353 s-1
Programação	10 receitas com 20 fases cada	10 receitas com 20 fases cada	10 receitas com 20 fases cada	10 receitas com 20 fases cada	10 receitas com 20 fases cada	X	X	X	X	X
Controle	Display TFT touch screen	Display TFT touch screen	Display TFT touch screen	Display TFT touch screen	Display TFT touch screen	Por potenciômetro rotativo analógico	Por potenciômetro rotativo analógico	Por potenciômetro rotativo analógico	Por potenciômetro rotativo analógico	Por potenciômetro rotativo analógico
Transmissão	Correias e polias dentadas	Correias e polias dentadas	Correias e polias dentadas	Correias e polias dentadas	Correias e polias dentadas	Correias e polias dentadas	Correias e polias dentadas	Correias e polias dentadas	Correias e polias dentadas	Correias e polias dentadas
Iluminação	Led de alto brilho	Led de alto brilho	Led de alto brilho	Led de alto brilho	Led de alto brilho	Led de alto brilho	Led de alto brilho	Led de alto brilho	Led de alto brilho	Led de alto brilho
Coletor simultâneo	✓	Opcional	✓	Opcional	X	✓	Opcional	✓	Opcional	X
Dimensões (LxAxC) cm	46x36x108	23x36x105	44x36x65	23x36x65	23x36x37	46x36x108	23x36x105	44x36x65	23x36x65	23x36x37
Peso (kg)	19,0kg	13,5kg	11,7kg	9,7kg	5,8kg	19,0kg	13,5kg	11,7kg	9,7kg	5,8kg
Potência (W)	250W	250W	150W	150W	100W	250W	250W	150W	150W	100W

Modelo	JTAT6J1LDIG	JTAT3J1LDIG	JTAT6J1LANL	JTAT3J1LANL	JTAT3J250MLDIG	JTAT3J250MLANL
Numero de jarros	6	3	6	3	3	3
Capacidade dos jarros	1000ml	1000ml	1000ml	1000ml	250ml	250ml
Velocidade (RPM)	De 10 a 600RPM	De 10 a 600RPM	De 10 a 600RPM	De 10 a 600RPM	De 10 a 400RPM	De 10 a 400RPM
Gradiente de velocidade (s-1)	De 03 a 1178 s-1	De 03 a 1178 s-1	De 03 a 1178 s-1	De 03 a 1178 s-1	De 03 a 1282 s-1	De 03 a 1282 s-1
Programação	10 receitas com 20 fases cada	10 receitas com 20 fases cada	X	X	10 receitas com 20 fases cada	X
Controle	Display TFT touch screen	Display TFT touch screen	Por potenciômetro rotativo analógico	Por potenciômetro rotativo analógico	Display TFT touch screen	Por potenciômetro rotativo analógico
Transmissão	Correias e polias dentadas	Correias e polias dentadas	Correias e polias dentadas	Correias e polias dentadas	Correia corrugada em PU	Correia corrugada em PU
Iluminação	Led de alto brilho	Led de alto brilho	Led de alto brilho	Led de alto brilho	Led de alto brilho	Led de alto brilho
Coletor simultâneo	X	X	X	X	X	X
Dimensões (LxAxC) cm	15x35x83	21x35x55	15x35x83	21x35x55	12x25x35	12x25x35
Peso (kg)	13,5kg	8,5kg	13,5kg	8,5kg	3,7kg	3,7kg
Potência (W)	200W	150W	200W	150W	30W	30W

